MINI 606 K

AM
FM
5 Stillinger: 854 H 410
1. LB
2. MB
3. KB
4. FM
5. GR
971 H 80
971 H 81
854 H 410
UCH 81
UBF 89
UM 84
UCL 82
UCC 85
FMA 514 — 900 H 84
840 H 274
ET 5M
9801 H 46
996 H 318
996 H 228
FERRIT
LB
MB
KB
5-40p 255 N3
996 H 305
996 H 306
996 H 307
B 860000/03
RL 43
RL 247
KRPI 13
KRPI 601
UM 84
UCH 81
UBF 89
3,3 µH ADS
UCC 85
UCL 82
275/165 TV 90
973 H 2
Net 220V~
J.S. Type 5 Nr. 7591
Ekstra ht.
Diskant: 1-4-7 mark. 2-5-8 middel. 3-6-9 lys.
Bas: 1-2-3 min 4-5-6 middel 7-8-9 max.
9 stillinger.
854 H 409
854 L 425
300 kHz
300 kHz

Kondensatorer mærket St1 : Styroflex 125 V.
" " " Pe : Polyester kondensatorer
" " " S : 5000 V =
" " " K : R4000 tolerance +50% -20%
Modstande uden angivelse : SBT.
" " mærket HS : Beyschlag 1/3 W

AM følsomhed 50 mW udgang : Modulation 30%
Ⓐ 1 MHz = 10 µV. (100) 444 kHz Ⓑ = 10 µV (100) Ⓒ = 10 mV (40)
LF. 400 Hz. Ⓓ = 22 mV. Ⓔ = 0,75 V.
FM: målt ved 3V. over 2 µF el.kond. Ua. umoduleret
Ⓕ 94 MHz = 20 µV. (94) 10,7 MHz Ⓑ = 4,3 mV (47) Ⓒ = 100 mV. (20)
Alle omskiftere vist i venstre yderstilling.

UCC 85 f 74 / 50 f a 155 / g' k 1,4 / 155 a' s 0
UCH 81 f 95 / 114 f aH 200 / 2,2 k g5 g3 ÷8 / 3M g1 aT 120 / 120 g2 gT ÷8 / g4
UBF 89 f 95 / 74 f a 200 / 2 k g5 d1 2 / g1 d2 / 120 g2 g3 0
UM 84 f 126 / 114 f l 220 / k g1 n 150 / i.c. i.c. / 0 g a 150
UCL 82 f 50 / 0 f ap 220 / 0,68M g1 g2 200 / 15 kp g3 / 10M g1 kT 0 / aT 70